

# Email

The image shows a mobile application interface for configuring an email block. At the top is a blue header with the word "Email" and a close button (X). Below the header are ten input fields, each with a blue circle containing a number from 1 to 10. The fields are: 1. "Название блока" (Block name), 2. "Параметры SMTP" (SMTP parameters), 3. "Логин" (Login), 4. "Пароль" (Password), 5. "Адрес отправителя" (Sender address), 6. "Адрес получателя" (Recipient address), 7. "Тема" (Subject), 8. "Содержание сообщения" (Message content), 9. "Изображение" (Image), and 10. "Таймаут на отправку сообщения в м.с." (Message sending timeout in ms). At the bottom is a blue button labeled "Создать" (Create).

Служит для отправки email при наступлении события сценария, может содержать информацию в виде текста и изображений.

1

**Название блока** - впишите любое название блока, чтобы отличать его от других блоков в рабочем пространстве. Например, "Отправить письмо об открытии шлагбаума"

2

**Параметры SMTP** - ?

3

**Логин** - выберите переменную, которая хранит логин отправителя

4

**Пароль** - выберите переменную, которая хранит пароль отправителя

5

**Адрес отправителя** – выберите переменную, которая хранит адрес отправителя

6

**Адрес получателя** – выберите переменную, которая хранит адрес получателя

7

**Тема** – выберите переменную, которая хранит тему письма

8

**Содержание сообщения** – выберите переменную, которая хранит текст сообщения

9

**Изображение** – выберите переменную, которая хранит изображение события.  
Подставляется автоматически

10

**Таймаут на отправку сообщений в минутах** – выберите переменную, которая хранит значение таймаута

---

Версия #2

editor1 создал 24 мая 2024 06:52:25

editor1 обновил 24 мая 2024 08:17:53